副本

[redacted]

样品类型：[redacted] 废气 噪声

检测机构（检测专用章）

声明

二、废气采样内容及检测结果（之一）

采样方法依据	HJ/T 397-2007，固定源废气监测技术规范

检测内容及结果：

监测点	测定次数	烟气参数监测结果		
		烟气温度（℃）	含氧量（%）	标干风量（m^3/h）
[illegible]	第一次	90.0	12.3	[illegible]
	第二次	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	平均值	88.3	12.8	1978

监测点	测定次数	氮氧化物监测结果			二氧化硫监测结果		
		样品浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）	样品浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）
[illegible]放口	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

样品类型	有组织废气	监测位置	废气排放口
设备名称	福德 UV 光解设备	烟囱高度（m）	
燃料种类	/	净化方法	喷淋、光解
生产设施运行情况		运行	企业工况（%）
检测方法		GB/T 1615/-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染	
采样人员		陆建察、陈康志、韩[illegible]、吴仁东	

排放限值					夜间测值	
50	N4	厂界西1米处	56.1	60	47.7	

仪器名称	型号	仪器编号
多功能声级计	AWA5688	BY/JC-134
分析天平	GH-202	BY/JC-86